

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

| Fahrzeughersteller | Handelsbezeichnung      | Fahrzeugtyp | Felge F/R | Luftdruck |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Benelli</b>     | <b>Tre-K 900 - 1130</b> | <b>TK</b>   | 3,50 x 17 | 2,30 bar  |
| ABE / EG BE Nr.    | e1*2002/24*0312***      |             | 5,50 x 17 | 2,50 bar  |

|    | Bereifung vorne                              | Bereifung hinten                             |
|----|--|--|
| 1) | 120/70ZR17 M/C (58W) TL Spirit ST AV75       | 180/55ZR17 M/C (73W) TL Spirit ST AV76       |
| 1) | 120/70ZR17 M/C (58W) TL Spirit ST AV75       | 180/55ZR17 M/C (73W) TL Spirit ST AV76       |
| 1) | 120/70ZR17 M/C (58W) TL Storm 3D X-M AV65    | 180/55ZR17 M/C (73W) TL Storm 3D X-M AV66    |
| 1) | 120/70ZR17 M/C (58W) TL Storm 3D X-M AV65    | 180/55ZR17 M/C (73W) TL Storm 3D X-M AV66    |
| 1) | 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3D Ultra SP AV79     | 180/55ZR17 M/C (73W) TL 3D Ultra SP AV80     |
| 1) | 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3D Ultra SP AV79     | 180/55ZR17 M/C (73W) TL 3D Ultra SP AV80     |
| 1) | 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3D Ultra Xtreme AV81 | 180/55ZR17 M/C (73W) TL 3D Ultra Xtreme AV82 |
| 1) | 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3D Ultra Xtreme AV81 | 180/55ZR17 M/C (73W) TL 3D Ultra Xtreme AV82 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Auflagen:</b>    | Nein |
| <b>Bemerkungen:</b> | Nein |

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich ( § 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).


Zu 1) und 2). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

### **Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im Unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Dreieich, den 10.04.2019



.....  
 Robert Rost  
 Technischer Kundendienst  
 Cooper Tire & Rubber Company Deutschl. GmbH

Benelli 030