Bridgestone Europe NV/SA
Niederlassung Deutschland
Franklinstr. 61-63 - 60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 99 99 18 000

SERVICEINFORMATION
für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.
Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr
HONDA	30073	900	CBR 900 RR	SC28	1992 -

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 23 R	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 32 R	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 32 R	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 31 R	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 22 R	2,5/2,9	10, 20
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 21 R	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 31 R	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 22 R	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 21 R	2,5/2,9	10, 50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	10, 50

Fußnote

(10) keine Reifenbindung bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis, bei anderen Modellen ist ggf. eine Eintragung notwendig. Technik Info 069-999918-255
(50) Profile mischbar
(20) Sportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 09.02.2024

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de