

**SERVICEINFORMATION
für REIFENUMRÜSTUNGEN
an HONDA - Krafträdern**

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr
HONDA	30133	900	CB 900 F/F2 Bol d'Or	SC09	1982 -

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
100 / 90 - 18 56V TL	BT 46 F	130 / 80 - 18 66V TL	BT 46 R	2,5/2,8	10, 50
100 / 90 - 18 56V TL	BT 45 F	130 / 80 - 18 66V TL	BT 45 R	2,5/2,8	10, 50

Fußnote

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich
(50) Profile mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 16.01.2025

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

CB 900 F/F2	SC 01	B 012	3.25V19 TL DUNLOP GOLD SEAL F11	4.00V18 TL DUNLOP GOLD SEAL K127	METZELER 3.25V19 TL ME33 3.25V19 TL ME33 100/90V19 TL ME33	METZELER 4.00V18 TL ME99A 4.25/85V18 TL ME99A 120/90V18 TL ME55A
			BRIDGESTONE MAG.MOPUS S703 METZELER RILLE 14	BRIDGESTONE MAG.MOPUS S710 METZELER BLOCK C7	PIRELLI 3.25 V19 TL MT29 100/90V19 TL MT29 ▲100/90V19 TL MT 09	PIRELLI 4.00V18 TL MT28 120/90V18 TL MT28 ▲120/90V18 TL MT 08
CB 900 F/F2	SC 09	C 593	BRIDGESTONE MAG.MOPUS S703	BRIDGESTONE MAG.MOPUS S710	BRIDGESTONE 3.25V19 4PR TL MAG.MOPUS S703 100/90 V19 TL	BRIDGESTONE 4.00V18 4PR TL MAG.MOPUS G504 120/90VR18-V250 TL
			MICHELIN A48	MICHELIN M48	BT17F CONTINENTAL 100/90V19 TL TKV11 DUNLOP 100/90V19 TL K825A	BT53R CONTINENTAL 120/90V18 TL TKV12 DUNLOP 120/90V18 TL K825
CB 900 F/F2	SC 09	C 593	100/90V18 TL DUNLOP F11	130/80V18 TL DUNLOP K527	PIRELLI 100/90V18 TL MT29	PIRELLI 130/80V18 TL MT28
			BRIDGESTONE MAG.MOPUS L303	BRIDGESTONE MAG.MOPUS G510	METZELER 100/90V18 TL ME33	METZELER 130/80V18 TL ME99A
CB 900 RR	SC 28	G 034	MICHELIN A48	MICHELIN M48		
			130/70ZR16 TL BRIDGESTONE BT-50F RADIAL G MICHELIN TX11 HI-SPORT	180/55ZR17 TL BRIDGESTONE BT-50R RADIAL G MICHELIN TX23 HI-SPORT	METZELER ▲130/70 ZR16 TL ME Z1 FRONT	METZELER ▲180/55 ZR17 TL ME Z1
CB 900 RR	SC 28	G 034	130/70ZR16 TL DUNLOP D202F MICHELIN A89X	180/55ZR17 TL DUNLOP D202 MICHELIN M89X	PIRELLI ▲130/70 ZR16 TL MTR 01	PIRELLI ▲180/55 ZR17 TL MTR 02
					AVON ▲130/70 ZR16 TL AV27	AVON ▲180/55 ZR17 TL ST23

Original mit rotem Balken



HONDA