

SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
HONDA	30313	600	Hornet CB 600 F	PC 34	- 1999	K 016

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S20R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 21 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT021R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 31 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S20R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 21 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT021R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 31 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S20R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 21 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT021R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 31 R	2,5/2,9	50

Fußnote

(50) Profile mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de