

## SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

### Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ   | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|--------|-------|---------|------------------------|
| HONDA              | 30321     | 700     | DN-01  | RC 55 | 2008 -  | e4*2002/24*1904**      |

### Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad     |            | Bereifung Hinterrad     |            | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil     | Größen                  | Profil     | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 130 / 70 ZR 17 (62W) TL | BT 021 F G | 190 / 50 ZR 17 (73W) TL | BT021R G   | 2,5/2,9      | 50      |
| 130 / 70 ZR 17 (62W) TL | BT 021 F G | 190 / 50 ZR 17 (73W) TL | BT 023 R   | 2,5/2,9      | 50      |
| 130 / 70 ZR 17 (62W) TL | BT 021 F G | 190 / 50 ZR 17 (73W) TL | T 30 R EVO | 2,5/2,9      | 50      |
| 130 / 70 ZR 17 (62W) TL | BT 021 F G | 190 / 50 ZR 17 (73W) TL | T 31 R     | 2,5/2,9      | 50      |
| 130 / 70 ZR 17 (62W) TL | E-Max F    | 190 / 50 ZR 17 (73W) TL | BT 023 R   | 2,5/2,9      | 50      |
| 130 / 70 ZR 17 (62W) TL | E-Max F    | 190 / 50 ZR 17 (73W) TL | T 30 R EVO | 2,5/2,9      | 50      |
| 130 / 70 ZR 17 (62W) TL | E-Max F    | 190 / 50 ZR 17 (73W) TL | T 31 R     | 2,5/2,9      | 50      |

### Fußnote

(50) Profile mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

**W. Terfloth**, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)