

## SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN an KAWASAKI - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

### Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr
KAWASAKI	35268	500	KH 500 A	H1F	1976 -

### Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
3.25 - 19 54H TL	BT 46 F	4.00 - 18 64H TT	BT 46 R	2,3/2,6	10

### Fußnote

(10) keine Reifenbindung bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis, bei anderen Modellen ist ggf. eine Eintragung notwendig. Technik Info 069-999918-255

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 09.02.2024



**W. Terfloth**, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

(lt. ABE)

Art der Ausführung:

KRAFTRAD  
NEUE REIFEN

Sitz der Fahrgestellnummer:

NICHTS AM LENKUNGSKOPF

Anmerkung:

VERTRIEB:  
KAWASAKI MOTOREN GMBH  
6000 FRANKFURT/MAIN  
FÜR BEIWAGENBETRIEB NICHT GEPRÜFT

Verkaufsbezeichnung: KH 500 A

Fahrgestellnummerserie  
und WMI-Nummer:

ab H1F47000 ab

Schlüsselnummer

Typ 4 9 2 Ausführung 0 0 3 3

Allg. Betriebserlaubnis

ABE-Nummer

ABE erteilt am

Nachtrag I erteilt am

Nachtrag erteilt am

Nachtrag erteilt am

erloschen / entzogen am

Datum

Schlüssel-Nr.

- 1 Fahrzeug- und Aufbauart
- 2 Fahrzeughersteller
- 3 Typ und Ausführung
- 4 Fahrgestellnummer
- 5 Antriebsart
- 7 Leistung kW min<sup>-1</sup>
- 9 Nutz- oder Aufliegekg
- 11 Steh-/Liegeplätze
- 13 Maße über alles mm  
Länge Breite Höhe
- 14 Leergewicht kg
- 16 Zul. Achslast kg vorn mittlen hinten

1	KRAFTRAD	0900	00
2	KAWASAKI (J)	7103	
3	H 1 F	492003	3
4			
5	OTTO	01	6 Höchstgeschwindigkeit km/h 170
7	K37/7000	8 Hubraum cm <sup>3</sup> 492	
9		10 Rauminhalt des Tanks m <sup>3</sup> --	
11		12 Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Nots. 2	
13		15 Zul. Gesamtgewicht kg 385	
16			

- 17 Räder und/oder Gleisketten
- 20 vorn
- 21 mittlen und hinten
- 22 oder vorn
- 23 mittlen und hinten
- 24 Einleitungs-  
bremse
- 26 Anhängerkupplung  
DIN 740.-Form u. Größe
- 28 Anhängelast kg bei  
Anhängern mit Bremse
- 30 Standgeräusch dB (A) 78N
- 32 Tag der ersten  
Zulassung
- 33 Bemerkungen

18	Zahl der Achsen		19 davon ange- triebene Achsen	
20	4.10H19			
21	4.25/85H18			
22	100/90H19			
23	120/90H18			
24	-	bar	25 Zweileitungs- bremse	- bar
26	-		27 Anhängerkupplung Prüfzeichen	-
28	-		29 bei Anhänger ohne Bremse	-
30	78N		31 Fahr- geräusch dB (A)	81N
32				
33				

FZ DARF NUR MIT DEN IN ZIFF  
20 U. 21 BZW. 22 U. 23 REIFEN-  
PAAR. AUSGER. SEIN\*ENTSTOER-  
STECKER:ND NIPPONDENSO PART  
NO 029750-0280\*