

## SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN an SUZUKI - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

### Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell  | Typ | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|---------|-----|---------|------------------------|
| SUZUKI             | 65021     | 750     | GSR 750 | C5  | 2011 -  | e4*2594                |

### Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad     |              | Bereifung Hinterrad     |              | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil       | Größen                  | Profil       | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 70 R 17 (58W) TL  | BT016F EE    | 180 / 55 R 17 (73W) TL  | BT016R EE    | 2,5/2,5      | 20      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | BT 016 R PRO | 2,5/2,5      | 20      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S20F EVO     | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S20R EVO     | 2,5/2,5      | 20      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | RS 10 F      | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | RS 10 R      | 2,5/2,5      | 20      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 21 R       | 2,5/2,5      | 20      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 22 R       | 2,5/2,5      | 20      |

### Fußnote

(20) Sportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

**W. Terfloth**, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

**Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder**

SUZUKI Deutschland GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

| Fahrzeugtyp<br>ABE / EU-TG | Handels-<br>bezeichnung   | Felgenreöße                  | Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung<br>(v = vorne, h = hinten)   | Ziff. | Alternative Bereifung  | Ziff. |
|----------------------------|---|------------------------------|--|-------|--|-------|
| <b>WCW</b><br>e4*1852      | <b>GSX-R750</b><br><br>Modell 2008-10<br><br>Fz-Ident-Nr.<br>JS1CW1111...                         | v. 3.50 x 17<br>h. 5.50 x 17 | Reifengrößen:<br>v. 120/70ZR17 M/C (58W)<br>h. 180/55ZR17 M/C (73W)<br><br>Reifenfabrikat:<br>v. Bridgestone BT016F radial E<br>h. Bridgestone BT016R radial E   |       | Reifengrößen:<br>v. 120/70ZR17 M/C (58W)<br>h. 180/55ZR17 M/C (73W)<br><br>Reifenfabrikat:<br>Keine Reifenfabrikatsbindung.<br><br>Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure. |       |
| <b>C4</b><br>e4*2587       | <b>GSX-R750</b><br><br>ab Modell 2011<br><br>Fz-Ident-Nr.<br>JS1C41111...                         | v. 3.50 x 17<br>h. 5.50 x 17 | Reifengrößen:<br>v. 120/70ZR17 M/C (58W)<br>h. 180/55ZR17 M/C (73W)<br><br>Reifenfabrikat:<br>v. Bridgestone BT016F radial G<br>h. Bridgestone BT016R radial G   |       | Reifengrößen:<br>v. 120/70ZR17 M/C (58W)<br>h. 180/55ZR17 M/C (73W)<br><br>Reifenfabrikat:<br>Keine Reifenfabrikatsbindung.<br><br>Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure. |       |
| <b>C5</b><br>e4*2594       | <b>GSR750/A</b><br><br>ab Modell 2011<br><br>Fz-Ident-Nr.<br>JS1C51111...<br>oder<br>JS1C51121... | v. 3.50 x 17<br>h. 5.50 x 17 | Reifengrößen:<br>v. 120/70ZR17 M/C (58W)<br>h. 180/55ZR17 M/C (73W)<br><br>Reifenfabrikat:<br>v. Bridgestone BT016F radial EE<br>h. Bridgestone BT016R radial EE |       | Reifengrößen:<br>v. 120/70ZR17 M/C (58W)<br>h. 180/55ZR17 M/C (73W)<br><br>Reifenfabrikat:<br>Keine Reifenfabrikatsbindung.<br><br>Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure. |       |
| <b>WC50</b><br>e4*00037    | <b>GSX-S750</b><br><br>ab Modell 2017<br><br>Fz-Ident-Nr.<br>JS1C511AZ...                         | v. 3.50 x 17<br>h. 5.50 x 17 | Reifengrößen:<br>v. 120/70ZR17 M/C (58W)<br>h. 180/55ZR17 M/C (73W)<br><br>Reifenfabrikat:<br>v. Bridgestone S21F G<br>h. Bridgestone S21R G                     |       | Reifengrößen:<br>v. 120/70ZR17 M/C (58W)<br>h. 180/55ZR17 M/C (73W)<br><br>Reifenfabrikat:<br>Keine Reifenfabrikatsbindung.<br><br>Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure. |       |

**Wichtige Hinweise:**

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de).

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

**SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeugs montierten Reifentypen.** Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 16.11.2016



U. Kroschel  
 General Manager  
 Service Motorcycle and ATV  
 Aftersales



M. Henes  
 Group Leader Homologation  
 Service Motorcycle and ATV  
 Aftersales

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)