

SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN an BENELLI - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|-----------|-----|---------|
| BENELLI | 90138 | 700 | TRK 702 X | - | 2023 - |

Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad | | Bereifung Hinterrad | | Luftdruck | Fußnote |
|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| Größen | Profil | Größen | Profil | Vorne/Hinten | Nummer |
| 110 / 80 R 19 59V TL | T 32 F | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 32 R | 2,5/2,9 | 10, 30 |
| 110 / 80 ZR 19 (59W) TL | T 31 F | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 31 R | 2,5/2,9 | 10, 30 |
| 110 / 80 ZR 19 (59W) TL | BT 023 F | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R | 2,5/2,9 | 10, 30 |
| 110 / 80 B 19 59Q TL | AX 41 F (M+S) | 150 / 70 B 17 69Q TL | AX 41 R (M+S) | 2,5/2,9 | 10, 41 |
| 110 / 80 R 19 59V TL | AT 41 F (M+S) | 150 / 70 R 17 69V TL | A T 41 R (M+S) | 2,5/2,9 | 10, 40 |
| 110 / 80 R 19 59V TL | A 41 F | 150 / 70 R 17 69V TL | A 41 R | 2,5/2,9 | 10, 40 |

Fußnote

- (10) keine Reifenbindung bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis, bei anderen Modellen ist ggf. eine Eintragung notwendig. Technik Info 069-999918-255
(30) Tourensportreifen mischbar
(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).
(40) Enduroreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 09.02.2024

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de