

## SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN an MOTO GUZZI - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

### Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell  | Typ     | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| MOTO GUZZI         | 90556     | 850     | V 85 TT | KW / KX | 2019 -  |

### Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad     |               | Bereifung Hinterrad     |                | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil        | Größen                  | Profil         | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | AT 41 F (M+S) | 150 / 70 R 17 69V TL    | A T 41 R (M+S) | 2,5/2,9      | 10, 40  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | A 41 F        | 150 / 70 R 17 69V TL    | A 41 R         | 2,5/2,9      | 10, 40  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | T 32 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 32 R         | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 110 / 80 ZR 19 (59W) TL | T 31 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 31 R         | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 110 / 80 ZR 19 (59W) TL | BT 023 F      | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R       | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 110 / 80 B 19 59Q TL    | AX 41 F (M+S) | 150 / 70 B 17 69Q TL    | AX 41 R (M+S)  | 2,5/2,9      | 10, 41  |

### Fußnote

- (10) keine Reifenbindung bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis, bei anderen Modellen ist ggf. eine Eintragung notwendig. Technik Info 069-999918-255  
(40) Enduroreifen mischbar  
(30) Tourensportreifen mischbar  
(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 09.02.2024

**W. Terfloth**, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)