

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Hersteller	Modell	Typ	Vorderrad						Hinterrad					
APRILIA	RS 250	LDA	110/70	ZR	17	(54W)	tl	S 21 F	150/60	ZR	17	(66W)	tl	S 21 R
			110/70	ZR	17	(54W)	tl	BT 016 F Pro	150/60	ZR	17	(66W)	tl	BT 016 R Pro
			110/70	R	17	54H	tl	S 20 F EVO	150/60	R	17	66H	tl	S 20 R EVO
			110/70	R	17	54H	tl	BT 090 F	150/60	R	17	66H	tl	BT 090 R Pro
			120/60	ZR	17	(55W)	tl	S 20 F	160/60	ZR	17	(69W)	tl	S 20 R
			120/60	ZR	17	(55W)	tl	S 21 F	160/60	ZR	17	(69W)	tl	S 21 R
			120/60	ZR	17	(55W)	tl	T 30 F	160/60	ZR	17	(69W)	tl	T 30 R
			120/60	ZR	17	(55W)	tl	T 30 F	160/60	ZR	17	(69W)	tl	T 30 R EVO
			120/60	ZR	17	(55W)	tl	BT 016 F Pro	160/60	ZR	17	(69W)	tl	BT 016 R Pro
			120/60	ZR	17	(55W)	tl	T 30 F EVO	160/60	ZR	17	(69W)	tl	T 30 R EVO

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Bridgestone Deutschland GmbH
Leiter Verkauf Motorradreifen



Wolfgang Terfloth