

**UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG**

**für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA - Krafträdern**

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
SC 28 G 034	<b>CBR 900 RR Fireblade</b>	v. 3.50 x 16 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:	
SC 33 H 294			v. 130/70 ZR16 (61W) tl <b>BT50F Radial G</b>	v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl
SC 29			h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT50R Radial G</b> bei SC 28	BT016F Hypersport	BT016R Pro Hypersport
				BT016F Pro Hypersport	S20R Hypersport
				S20F Hypersport	S20R EVO Hypersport
				S21F Hypersport	S21R Hypersport
				<b>Die Profile BT016 (Pro), S20 (EVO) und S21 dürfen kombiniert werden.</b>	
				v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl
			v. 130/70 ZR16 (61W) tl <b>BT56F Radial</b>	BT016F Hypersport	BT021R Sport Touring
			h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT56R Radial G</b> bei SC 33	BT016F Pro Hypersport	BT023R Sport Touring
				S20F Hypersport	T30R Sport Touring
				S21F Hypersport	T30R EVO Sport Touring
					T31R Sport Touring
				<b>Die Profile BT016 (Pro), S20 (EVO), S21, BT021;T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.</b>	
Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.			(Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)		

**Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 29.01.2018



Leiter Verkauf Motorradreifen  
BRIDGESTONE

Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)