

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG


Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

| Hersteller | Modell | Typ | Bj. von | bis | Vorderrad | | | | | Hinterrad | | | | | | |
|------------|----------|-------|---------|-----|-----------|---|----|-----|----|-----------|--------|---|----|-----|----|---------|
| HONDA | VF 750 C | RC 09 | 1982 | | 110/90 | - | 18 | 61H | tl | E-MAX F | 130/90 | - | 16 | 67H | tl | BT 45 R |
| | | | | | 110/90 | - | 18 | 61V | tl | BT 45 F | 130/90 | - | 16 | 67H | tl | BT 45 R |

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Bridgestone Deutschland GmbH
Leiter Verkauf Motorradreifen



Wolfgang Terfloth