

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG


Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Hersteller	Modell	Typ	Bj. von	bis	Vorderrad					Hinterrad						
KAWASAKI	Z 550 F	KZ 550 B model A			3.25	-	19	54H	tl	BT 45 F	4.00	-	18	64H	tl	BT 45 R
KAWASAKI	Z 550 GP	KZ 550 B model H	1982		3.25	-	19	54H	tl	BT 45 F	4.00	-	18	64H	tl	BT 45 R
KAWASAKI	Z 550 GT	KZ 550 B model G	1983		100/90	-	19	57V	tl	BT 45 F	120/90	-	18	65V	tl	BT 45 R
KAWASAKI	Z 550 LTD	KZ 550 B model C	1980		3.25	-	19	54H	tl	BT 45 F	130/90	-	16	67H	tl	BT 45 R

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Bridgestone Deutschland GmbH
Leiter Verkauf Motorradreifen



Wolfgang Terfloth