

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Cagiva	Handelbezeichnung: Elefant 900 i.e. GT		
Typ: 1BE	Modelljahr ab: 1991	Modelljahr bis: 1992	ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:
H157/EBE

Felgenreiße vorne: 2.15x19	Felgenreiße hinten: 3.00x17	Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 2	1	140/80 R 17 M/C 69 H TL	ContiTrailAttack 2	VH
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 3	1	140/80 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	TKC70	13
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70		140/80 R 17 M/C 69 T TL M+S	TKC70	H, 13
100/90 - 19 M/C 57 S TT M+S	TKC80 Twinduro		140/80 - 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 17.01.2025

Korbach, 17.01.2025

Ralph Viering

Marco Zahn