

Serviceinformation

Nein

10066 Seite 1 von 1 Nr.:

Continental Reifen Deutschland GmbH	Kundendienst:	Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 technikmoto@conti.de		
Hersteller:	Handelbezeichnung:				
Buell	XB 12 X Ulysses	XB 12 X Ulysses			
Typ:	Modelljahr ab: Modelljah	nr bis:	ABS:		

2010

ABE / EG-Typgenehmigung:

e4*2002/24*0450**

XB2

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): [#] Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 3.50x17 5.50x17 2,50

2006

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >		dimensionen >	Auflagen,		
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinatione		<u>Hinterachse:</u>		chse:	Bemerkungen	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	180/5	5 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 3		VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	180/5	5 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	180/5	5 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiSportAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	180/5	5 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiSportAttack 3		VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	180/5	5 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiSportAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	3	180/5	5 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRaceAttack 2 Street	t	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.En	d. 3	180/5	5 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp.E	nd.	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 3		180/5	5 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiTrailAttack 3		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	TKC70		180/55 Z	R 17 M/C (73 W) TL	.M+S	TKC70		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

> Korbach, 15.10.2024 Korbach, 15.10.2024

Ralph Viering Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach