

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Honda		Handelbezeichnung: CBF 125 M	
Typ: JC84		Modelljahr ab: 2021	ABS: Ja
ABE / EG-Typgenehmigung: e4*168/2013*00136*00			
Felgengröße vorne: 1.85x18	Felgengröße hinten: 1.85x18	Reifenfülldruck vorne (bar): 1,75	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,25
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemerkungen: • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.			

< Zulässige Reifendimensionen > <u>Vorderachse:</u>		< Zulässige Reifendimensionen > <u>Hinterachse:</u>		Auflagen, Bemerkungen
80/100 - 18 M/C 47 P TL	ContiCity	90/90 - 18 M/C 57 P TL RF	ContiCity	x-x
80/100 - 18 M/C 47 P TL	ContiStreet	90/90 - 18 M/C 57 P TL RF	ContiStreet	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 08.01.2024



Ralph Vierung

Korbach, 08.01.2024



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach