

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Yamaha	Handelbezeichnung: SR 125		
Typ: 10F	Modelljahr ab: 1996	Modelljahr bis: 2002	ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:
H725

Felgenreiße vorne: 1.60x17	Felgenreiße hinten: 1.85x16	Reifenfülldruck vorne (bar): 1,80	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,30
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
3.00 - 17 M/C 50 P TL RF	ContiCity	3.50 - 16 M/C 58 P TT	K112	V
3.00 - 17 M/C 50 P TL RF	ContiStreet	3.50 - 16 M/C 58 P TT	K112	26

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

26) Bei dem Reifen, 3.00 - 17 M/C 50 P TL RF ContiStreet, gibt es keine technischen Bedenken gegen den Einsatz als Vorderradreifen. Der Reifen muss beim Einsatz als Vorderradreifen gegen die vorgeschriebene Laufrichtung montiert werden.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 23.07.2024

Ralph Viering

Korbach, 23.07.2024

Marco Zahn