Herstellerbescheinigung

Nr.: 10198

Continental Reifen Deutschland GmbH
Kundendienst:
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller:	Handelbezeichnung:		
Triumph	**Sprint 900**		
Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	ABS:
T300A, Ausf. 362, 372	**1995**	**1997**	**Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung:
G413, ab NT 02

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	**5.50x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiMotion Z**	**170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL**	**ContiMotion M**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**	**x-x**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 4**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiMotion Z**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiMotion M**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRaceAttack 2 Street**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRaceAttack 2 Street**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoad**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoad**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 4**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 2**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 2**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 4**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 4**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 07.09.2023

Ralph Viering

Korbach, 07.09.2023

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach