

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Yamaha	Handelbezeichnung: DT 80 LC		
Typ: 37A	Modelljahr ab: 1981	Modelljahr bis: 1984	ABS: Nein

Felgenreiße vorne: 1.60x21	Felgenreiße hinten: 1.85x18	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,25	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,80
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Seriengrößen: 2.50-21 oder 2.75-21 vorne, 3.25-18 Reinf., 3.25-18 6PR, oder 4.10-18 hinten.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

2.75 - 21 M/C 45 S TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C 60 S TT	ContiEscape
2.50 - 21 M/C 48 S TT RF M+S	TKC80 Twinduro	3.25 - 18 M/C 59 S TT RF M+S	TKC80 Twinduro
2.75 - 21 M/C 52 S TT RF M+S	TKC80 Twinduro	3.25 - 18 M/C 59 S TT RF M+S	TKC80 Twinduro
2.75 - 21 M/C 52 S TT RF M+S	TKC80 Twinduro	4.10 - 18 M/C 66 P TT RF M+S	TKC80 Twinduro

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 09.01.2024



Ralph Viering

Korbach, 09.01.2024



Marco Zahn