

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Harley-Davidson	Handelbezeichnung: FLHR Road King	
Typ: FL3	Modelljahr ab: 2016	ABS: Ja
ABE / EG-Typgenehmigung:		

Felgengröße vorne: Serie	Felgengröße hinten: Serie	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90
------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Typ: FL3 mit 1690 ccm Hubraum.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiLegend	1	180/65 B 16 M/C 81 H TL RF	ContiLegend	2
130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTour	1	180/65 B 16 M/C 81 H TL RF	ContiTour	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 2) ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 07.07.2023

Ralph Viering

Korbach, 07.07.2023

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach