

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Honda	Handelbezeichnung: Rebel / SE, CMX 1100 A / D	
Typ: SC87	Modelljahr ab: 2021	ABS: Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:
e6*168/2013*00158**

Felgengröße vorne: 3.50x18	Felgengröße hinten: 5.00x16	Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
130/70 - 18 M/C 63 H TL	ContiLegend	180/65 B 16 M/C 81 H TL RF	ContiLegend	2
130/70 - 18 M/C 63 H TL	ContiTour	180/65 B 16 M/C 81 H TL RF	ContiTour	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 2) ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 27.01.2025

Ralph Viering

Korbach, 27.01.2025

Marco Zahn