

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:  
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744  
technikmoto@conti.de

Hersteller: <b>BMW</b>	Handelbezeichnung: <b>R 1300 GS</b>	
Typ: <b>GG13, GG13r</b>	Modelljahr ab: <b>2023</b>	ABS: <b>Ja</b>

ABE / EG-Typgenehmigung:  
**e1\*168/2013\*00326\*\*, e1\*168/2013\*00327\*\***

Felgenreöße vorne: <b>3.00x19</b>	Felgenreöße hinten: <b>4.50x17</b>	Reifenfülldruck vorne (bar): <b>2,50</b>	Reifenfülldruck hinten (bar): <b>2,90</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
<b>120/70 ZR 19 M/C 60 W TL</b>	<b>ContiRoadAttack 4</b>	<b>170/60 ZR 17 M/C 72 W TL</b>	<b>ContiRoadAttack 4</b>	
<b>120/70 R 19 M/C 60 V TL</b>	<b>ContiTrailAttack 3</b>	<b>170/60 R 17 M/C 72 V TL</b>	<b>ContiTrailAttack 3</b>	
<b>120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S</b>	<b>TKC70</b>	<b>170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S</b>	<b>TKC70 Rocks</b>	<b>13 "S"</b>
<b>120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S</b>	<b>TKC70</b>	<b>170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S</b>	<b>TKC70</b>	
<b>120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S</b>	<b>TKC80 Twinduro</b>	<b>170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S</b>	<b>TKC80 Twinduro</b>	<b>13 "Q"</b>

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 01.02.2024

Ralph Viering

Korbach, 01.02.2024

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires  
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach