

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:	Handelbezeichnung:		
KTM	525 EXC		
Typ:	Modelljahr ab:	ABS:	
KTM 4T-EXC	2002	Nein	
ABE / EG-Typgenehmigung: e1*92/61*00067**			

Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.60x21	2.15x18	1,80	2,10

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:**90/90 - 21 M/C 54 S TT****ContiEscape****90/90 - 21 M/C 54 S TT****ContiTrailAttack 3****90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S****TKC80 Twinduro**

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:**140/80 - 18 M/C 70 H TT****ContiEscape****140/80 - 18 M/C 70 S TT****ContiTrailAttack 3****140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S****TKC80 Twinduro**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 10.04.2024



Ralph Viering

Korbach, 10.04.2024



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach