

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:

NSU Motorenwerke

Handelbezeichnung:

Lambretta 150

Typ:

Lambretta 11/150

Modelljahr ab:

1954

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

1318 / 10.08.1954

Felgenreöße vorne:

2.45x8

Felgenreöße hinten:

2.45x8

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,00

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **HSN: 0037, TSN: 147**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:**4.00 - 8 M/C 55 J TT****LB****4.00 - 8 M/C 55 J TT****LB WW**

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:**4.00 - 8 M/C 55 J TT****LB****4.00 - 8 M/C 55 J TT****LB WW**Auflagen,
Bemerkungen**3**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

3) Weißwand-Reifen

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 22.08.2024

Ralph Viering

Korbach, 22.08.2024

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,

Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach