

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:

CFMOTO

Handelbezeichnung:

450 SR / S

Typ:

CF400-6F

Modelljahr ab:

2023

ABS:

Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:

e13*168/2013*01531*05

Felgenreöße vorne:

3.00x17

Felgenreöße hinten:

4.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,40

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,60

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:
110/70 R 17 M/C 54 H TL **ContiAttack SM 2**
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL **ContiMotion Z**
110/70 R 17 M/C 54 V TL **ContiRoad**

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:
150/60 R 17 M/C 66 H TL **ContiAttack SM 2**
150/60 ZR 17 M/C 66 W TL **ContiMotion M**
150/60 R 17 M/C 66 V TL **ContiRoad**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 17.01.2025



Ralph Viering

Korbach, 17.01.2025



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,

Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach