

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Triumph	Handelbezeichnung: Bonneville SE	ABS: Mit und ohne.	
Typ: 986MF	Modelljahr ab: 2007		
ABE / EG-Typgenehmigung: e11*2002/24*0609**			
Felgengröße vorne: 3.00x17	Felgengröße hinten: 3.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,80

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**
- **Nur gültig mit den Original-Felgen v. 3.00x17, h. 3.50x17.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

130/80 R 17 M/C 65 V TL	ContiRoadAttack 3
130/80 R 17 M/C 65 V TL	ContiRoadAttack 3
130/80 R 17 M/C 65 V TL	ContiRoadAttack 3

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:


Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 06.05.2025

Kontrolldatum: 06.05.2025



Ralph Viering



Marco Zahn