

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

[technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

Hersteller:

**FANTIC**

Handelsbezeichnung:

**XEF 450 Rally**

Typ:

**XER4**

Modelljahr ab:

**2023**

ABS:

**JA**

Felgengröße vorne:

**1.60x21**

Felgengröße hinten:

**2.15x18**

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

**2,50**

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

| < Zulässige Reifendimensionen > |                        | < Zulässige Reifendimensionen > |                     | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Vorderachse:                    | Mögliche Kombinationen | Hinterachse:                    |                     |                          |
| 90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S      | TKC 80 <sup>2</sup>    | 140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S     | TKC 80 <sup>2</sup> | 13                       |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S      | TKC80 Twinduro         | 140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S     | TKC80 Twinduro      | 13                       |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL          | ContiEscape            | 140/80 - 18 M/C 70 H TT         | ContiEscape         |                          |
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT          | ContiTrailAttack 3     | 140/80 - 18 M/C 70 S TT         | ContiTrailAttack 3  |                          |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h, TKC 80<sup>2</sup> "R"= 170 Km/h).**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 30.01.2026

Kontrolldatum: 30.01.2026



Ralph Viering



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,  
Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach