

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

[technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

Hersteller:

**KOVE**

Handelsbezeichnung:

**321 R**

Typ:

Modelljahr ab:

**2023**

ABS:

**JA**

Felgenreöße vorne:

**Serie**

Felgenreöße hinten:

**Serie**

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
<b>110/70 R 17 M/C 54 H TL</b>	<b>ContiAttack SM 2</b>	<b>150/60 R 17 M/C 66 H TL</b>	<b>ContiAttack SM 2</b>	<b>17</b>
<b>110/70 ZR 17 M/C 54 W TL</b>	<b>ContiMotion Z</b>	<b>150/60 ZR 17 M/C 66 W TL</b>	<b>ContiMotion M</b>	
<b>110/70 R 17 M/C 54 V TL</b>	<b>ContiRoad</b>	<b>150/60 R 17 M/C 66 V TL</b>	<b>ContiRoad</b>	<b>17</b>

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 02.02.2026

Kontrolldatum: 02.02.2026



Ralph Viering



Marco Zahn