

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:

RIEJU

Handelsbezeichnung:

Marathon Europa SM 125i

Modelljahr ab:

2023

ABS:

JA

Felgenreöße vorne:

Serie

Felgenreöße hinten:

Serie

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

Seriengröße: **100/80 - 17 M/C 52 H**
Zulässige Reifendimensionen Vorderachse:

Seriengröße: **130/70 - 17 M/C 62 H**
Zulässige Reifendimensionen Hinterachse:

Auflagen,
Bemerkungen

100/80 - 17 M/C 52 H TL
ContiRoad
130/70 - 17 M/C 62 H TL
ContiRoad


Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 11.08.2026

Kontrolldatum: 11.08.2026



Ralph Viering



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach