

Serviceinformation

Nr.: 9000

2,90

Continental Reifen Deutschland GmbH		Kundendienst:	Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 074 technikmoto@conti.d		
Hersteller:		Handelbezeichnung:				
Triumph		Street Triple / R / RX				
Тур:		Modelljahr ab:		ABS:		
L67LR		2013		Mit und ohne.		
ABE / EG-Typgenehmigung: e11*2002/24*1512**						
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):		

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

3.50x17

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

5.50x17

< Zulässige Reifendim		< Zulässige Reifendimensionen >				Auflagen,		
Vorderachse: Mög		lögliche Kombinationen		<u>Hinte</u>	<u>Hinterachse:</u>		Bemerkungen	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	1	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	1	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 3		х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	1	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 4			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2		х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 3		х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 4			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 2	3	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiTrailAttack 2		х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 3	3	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiTrailAttack 3			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	4	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	4	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoad			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	5	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	. 5	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp.E	nd.	х-х	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 01.02.2024 Korbach, 01.02.2024

Ralph Viering Marco Zahn