

Herstellerbescheinigung

Nr.: 9039

Continental Reife	en Deutschland GmbH	Kundendienst:	Telefon: E-Mail:	- (-/		
Hersteller:		Handelbezeichnung:				
Honda		NT 650 Hawk / GT				
Тур:		Modelljahr ab:		ABS:		
RC31		1988		Nein		
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (ba	ır):	Reifenfülldruck hinten (bar):		
2.50-3.00x17	4.50x17	2,50		2,90		

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

<u>Vorderach</u>	Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkunge	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 2	1	160/60) ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	х-х
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 2	1	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	X-X
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	X-X
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiSportAttack 2	2	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	0->
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiSportAttack 3	2	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	X-X
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM	3	160/	60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM	X-X
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO	3	160/	60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO	X-X
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2	3	160/	60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z		160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad	
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO		160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	x-c
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 3		160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	х-с
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2		160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.
- x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.
- o-x) Bei dieser Paarung, Hinterrad- Reifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 26.01.2024 Korbach, 26.01.2024

Ralph Viering Marco Zahn