

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

[technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

|                           |                       |           |
|---------------------------|-----------------------|-----------|
| Hersteller:               | Handelbezeichnung:    |           |
| <b>Yamaha</b>             | <b>XJR 1300 Racer</b> |           |
| Typ:                      | Modelljahr ab:        | ABS:      |
| <b>RP19 / 4</b>           | <b>2015</b>           | <b>Ja</b> |
| ABE / EG-Typgenehmigung:  |                       |           |
| <b>e13*2002/24*0168**</b> |                       |           |

|                    |                     |                                  |                                   |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): [#] | Reifenfülldruck hinten (bar): [#] |
| <b>3.50x17</b>     | <b>5.50x17</b>      | <b>2,50</b>                      | <b>2,90</b>                       |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

| < Zulässige Reifendimensionen > |                      |                        | < Zulässige Reifendimensionen > |                      |    | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|----|--------------------------|
| Vorderachse:                    |                      | Mögliche Kombinationen | Hinterachse:                    |                      |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiMotion Z        | 1                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL      | ContiMotion M        |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoad            | 1                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL      | ContiRoad            |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoadAttack 3    | 2                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL      | ContiRoadAttack 3    | VH |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoadAttack 4    | 2                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL      | ContiRoadAttack 4    |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoadAttack 3 GT | 3                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL      | ContiRoadAttack 3 GT | VH |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoadAttack 4 GT | 3                      | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL      | ContiRoadAttack 4 GT |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiSportAttack     |                        | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL      | ContiSportAttack     |    |                          |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 27.08.2024



Ralph Viering

Korbach, 27.08.2024



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation &amp; Product Technology Germany,

Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach