

Serviceinformation

2,50

Seite 1 von 2 Nr.: 9250

Continental Reifen Deutschland GmbH		Kunder	dienst:	Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 technikmoto@conti.de
Hersteller:		Handelbezeichnun	g:		
KTM		660 SMC			
Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr b	ois:	ABS:
4T-EGS		2003	2006		Nein
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfüll	druck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):

2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Serie

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Serie

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >				Auflagen,	
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombination		nationen	<u>Hinterachse:</u>		Bemerkungen	
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM		1	150/60 R	17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM		х-х
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM 2		1	150/60 R	17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM 2		
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM EVC)	1	150/60 R	17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM EVO		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2		2	150/60 ZF	R 17 M/C 66 W TL	ContiSportAttack 2		о-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3		2	150/60 ZF	R 17 M/C 66 W TL	ContiSportAttack 3		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z			150/60 ZF	17 M/C 66 W TL	ContiMotion M		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad			150/60 R	17 M/C 66 V TL	ContiRoad		

Reifen -	Auflagen	/-	Bemer	kungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

o-x) Bei dieser Paarung, Hinterrad- Reifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 31.01.2024 Korbach, 31.01.2024

Ralph Viering Marco Zahn



Serviceinformation

Seite 2 von 2 Nr.: 9250

Continental Reifen Deutschland GmbH	Kundendienst:	Telefon:	+49 (0) 800 200 0744
Continental Kenen Deutschland Gillbu	Kulldellalelist.	E-Mail:	technikmoto@conti.de

Hersteller: Handelbezeichnung:

KTM 660 SMC

 Typ:
 Modelljahr ab:
 Modelljahr bis:
 ABS:

 4T-EGS
 2003
 2006
 Nein

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

Serie Serie 2,30 2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >				< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen,	
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen		<u>Hinterachse:</u>			igen	
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM	3	160/6	0 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM	х	х-х	
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM 2	3	160/6	0 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2			
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM EVO	3	160/6	0 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO	х	х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	4	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	х	х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO) 4	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	х	х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	4	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	х	х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	4	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	5	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	5	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	х	х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	5	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z		160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp	.End.	160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp.E	nd. x	х-х	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad		160/60	ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad			

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 31.01.2024 Korbach, 31.01.2024

Ralph Viering Marco Zahn