

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:

KTM

Handelbezeichnung:

Duke

Typ:

KTM GS 620 RD

Felgenreöße vorne:

3.50x17

Felgenreöße hinten:

4.25x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,20

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50

Fahrzeug - [Auflagen](#) / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen >		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:			Hinterachse:		
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM	1	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM	x-x
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM EVO	1	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO	x-x
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM 2	1	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack	o-x

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

o-x) Bei dieser Paarung, Hinterrad- Reifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 19.01.2024

Ralph Viering

Korbach, 19.01.2024

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach