

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Cagiva		Handelbezeichnung: Navigator 1000	
Typ: M5 / 00 / AA	Modelljahr ab: 1999	Modelljahr bis: 2000	ABS: Mit und ohne.
ABE / EG-Typgenehmigung: e3*92/61*0032**			
Felgenreiße vorne: 2.50-3.00x18	Felgenreiße hinten: 4.00-4.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: <ul style="list-style-type: none"> • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen. 			

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiRoadAttack 3	VH
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4	17
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	17
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "H"= 210 Km/h).

17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 17.04.2025

Kontrolldatum: 17.04.2025



Ralph Viering



Marco Zahn