

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Yamaha	Handelbezeichnung: XT 500		
Typ: 1U6	Modelljahr ab: 1976	Modelljahr bis: 1989	ABS: Nein
ABE / EG-Typgenehmigung: A236			
Felgenreiße vorne: 1.60-1.85x21	Felgenreiße hinten: 1.85x18	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,30	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,50
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen. • Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.			

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

3.00 - 21 M/C 51 T TT M+S	TKC70
3.00 - 21 M/C 51 H TL	ContiGo!
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	TKC80 Twinduro

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

4.00 - 18 M/C 64 T TT M+S	TKC70
4.00 - 18 M/C 64 H TL	ContiGo!
4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S	TKC80 Twinduro

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 23.07.2024



Ralph Viering

Korbach, 23.07.2024



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Yamaha		Handelbezeichnung: XT 500	
Typ: 1U6	Modelljahr ab: 1976	Modelljahr bis: 1989	ABS: Nein
ABE / EG-Typgenehmigung: A236			
Felgenreiße vorne: 1.60-1.85x21	Felgenreiße hinten: 1.85x18	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,30	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,50
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.			

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C 64 H TL	ContiGo!	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	4.00 - 18 M/C 64 T TT M+S	TKC70	V
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	4.00 - 18 M/C 64 T TT M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S	TKC80 Twinduro	V
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S	TKC80 Twinduro	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 23.07.2024



Ralph Viering

Korbach, 23.07.2024



Marco Zahn