

Serviceinformation

Nr.: 9314

2,90

Continental Reife	en Deutschland GmbH	Kunden	dienst:	Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 technikmoto@conti.de	
Hersteller:		Handelbezeichnung:				
Yamaha		XV 1600 A WildStar				
Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr	bis:	ABS:	
VP08		1999	2003		Nein	
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		r):	Reifenfülldruck hinten (bar):	

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

3.00x16

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

3.50x16

< Zulässige Reifendi Vorderach	< Zulässige Reifendimensionen > Mögliche Kombinationen Hinterachse:				Auflagen, Bemerkungen		
130/90 - 16 M/C 67 H TL 130/90 - 16 M/C 67 H TL	ContiTour MilestoneCM1		1	150/80 B 16 M/C 77 H TL RF 150/80 B 16 M/C 77 H TL	ContiTour MilestoneCM2		х-х
130/90 - 16 M/C 67 H TL 130/90 - 16 M/C 67 H TL	ContiLegend MilestoneCM1 WW	,	2 2	150/80 B 16 M/C 77 H TL 150/80 B 16 M/C 77 H TL	ContiLegend MilestoneCM2 WW		2 x-x, 3

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.

- 2) ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich.
- 3) Weißwand-Reifen

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 03.05.2023 Korbach, 03.05.2023

Ralph Viering Marco Zahn