

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:  
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744  
[technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Hersteller:<br><b>KTM</b>                             | Handelbezeichnung:<br><b>1290 Super Adventure</b> |   |  |
| Typ:<br><b>KTM Adventure, D2, -, -</b>                | Modelljahr ab:<br><b>2015</b>                     | Modelljahr bis:<br><b>2016</b>              | ABS:<br><b>Ja</b>                            |
| ABE / EG-Typgenehmigung:<br><b>e1*2002/24*0596***</b> |   |   |  |
| Felgenreiße vorne:<br><b>3.00x19</b>                  | Felgenreiße hinten:<br><b>5.00x17</b>             | Reifenfülldruck vorne (bar):<br><b>2,40</b> | Reifenfülldruck hinten (bar):<br><b>2,90</b> |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

| < Zulässige Reifendimensionen ><br>Vorderachse: |                      | Mögliche Kombinationen | < Zulässige Reifendimensionen ><br>Hinterachse: |                      | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|---|----------------------|------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiTrailAttack 2 K | 1                      | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL                        | ContiTrailAttack 2 K | VH                       |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiTrailAttack 3   | 1                      | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL                        | ContiTrailAttack 3   |                          |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiRoadAttack 4    |                        | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL                        | ContiRoadAttack 4    |                          |
| 120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S                     | TKC80 Twinduro       |                        | 170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S                     | TKC80 Twinduro       | 13                       |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h).**

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 23.07.2024

Ralph Viering

Korbach, 23.07.2024

Marco Zahn