# Serviceinformation

Nr.: 9381

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: **Ducati**

Handelbezeichnung: **916 / S / SPS**

Typ: **H1**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e1*92/61*00096****

| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |
|---|---|---|---|
| **3.50x17** | **5.50x17** | **2,50** | **2,90** |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

| < Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse: | | Mögliche Kombinationen | < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: | | Auflagen, Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRaceAttack 2 Street** | **1** | **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRaceAttack 2 Street** | |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRaceAttack Comp.End.** | **1** | **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRaceAttack Comp.End.** | **x-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRoadAttack 2** | **2** | **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRoadAttack 2** | **x-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRoadAttack 2 EVO** | **2** | **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRoadAttack 2 EVO** | **x-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRoadAttack 3** | **2** | **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRoadAttack 3** | **x-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRoadAttack 4** | **2** | **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRoadAttack 4** | |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiSportAttack 2** | **3** | **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiSportAttack 2** | |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiSportAttack 3** | **3** | **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiSportAttack 3** | **x-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiSportAttack 4** | **3** | **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiSportAttack 4** | |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiSportAttack** | | **180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiSportAttack** | |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).**

Korbach, 04.09.2023

Ralph Viering

Korbach, 04.09.2023

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach

# Serviceinformation

Nr.: 9381

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: **Ducati**

Handelbezeichnung: **916 / S / SPS**

Typ: **H1**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e1*92/61*00096****

| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |
|---|---|---|---|
| **3.50x17** | **5.50x17** | **2,50** | **2,90** |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

| < Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse: | | Mögliche Kombinationen | < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: | | Auflagen, Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRaceAttack 2 Street** | **4** | **190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRaceAttack 2 Street** | **o-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRaceAttack Comp.End.** | **4** | **190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRaceAttack Comp.End.** | **x-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRoadAttack 2** | **5** | **190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRoadAttack 2** | **x-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRoadAttack 2 EVO** | **5** | **190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRoadAttack 2 EVO** | **x-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRoadAttack 3** | **5** | **190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRoadAttack 3** | **x-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiRoadAttack 4** | **5** | **190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiRoadAttack 4** | |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiSportAttack 2** | **6** | **190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiSportAttack 2** | |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiSportAttack 3** | **6** | **190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiSportAttack 3** | **x-x** |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiSportAttack 4** | **6** | **190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiSportAttack 4** | |
| **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL** | **ContiSportAttack** | | **190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL** | **ContiSportAttack** | |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**o-x) Bei dieser Paarung, Hinterrad- Reifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).**

Korbach, 04.09.2023

Ralph Viering

Korbach, 04.09.2023

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach