

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Aprilia	Handelbezeichnung: Moto 6,5		
Typ: MH00	Modelljahr ab: 1994	Modelljahr bis: 1998	ABS: Nein

Felgenreiße vorne: 2.15x18	Felgenreiße hinten: 3.00x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,30
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

100/90 - 18 M/C 56 H TL**ContiGo!**

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

130/90 - 17 M/C 68 H TL**ContiGo!**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 23.05.2023



Ralph Viering

Korbach, 23.05.2023



Marco Zahn