

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Aprilia	Handelbezeichnung: MXV 450	
Typ: VP	Modelljahr ab: 2006	ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:
e11*2002/24*0373*02

Felgenreiße vorne: 1.60x21	Felgenreiße hinten: 2.15x18	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,40
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	1	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	2	140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro	VH
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape		140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 23.07.2024



Ralph Viering

Korbach, 23.07.2024



Marco Zahn