

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Yamaha		Handelbezeichnung: XJ 750	
Typ: 41Y		Modelljahr ab: 1984	
ABE / EG-Typgenehmigung: D319		ABS: Nein	
Felgenreöße vorne: 2.15x18	Felgenreöße hinten: 2.75x18	Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,40	Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.			

<u>Vorderachse:</u>		<u>Hinterachse:</u>		Auflagen, Bemerkungen
100/90 - 18 M/C 56 V TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C 65 V TL	ContiGo!	
110/80 - 18 M/C 58 V TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C 65 V TL	ContiGo!	
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 3	120/90 R 18 M/C 65 V TL	ContiClassicAttack	V
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	120/90 R 18 M/C 65 V TL	ContiClassicAttack	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmuldenweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 21.08.2024

Korbach, 21.08.2024

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
 Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
 Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach