

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Yamaha		Handelbezeichnung: TDM 850	
Typ: 3VD	Modelljahr ab: 1991	Modelljahr bis: 1995	ABS: Nein
ABE / EG-Typgenehmigung: F699			
Felgenreöße vorne: 3.00x18	Felgenreöße hinten: 4.00x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemerkungen:			

• Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	1	150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiRoadAttack 2	x-x
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiRoadAttack 3	x-x
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3		150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4	x-o
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR		150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4	
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR		150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "H"= 210 Km/h).

x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.

x-o) Reifen im Auslauf, Vorder- Radreifen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 15.08.2023

Korbach, 15.08.2023

Ralph Viering

Marco Zahn