Serviceinformation

Nr.: 9419

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller:	Handelbezeichnung:	
Yamaha	**XT 660 Z Ténéré**	
Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
DM02	**2008**	**Mit und ohne.**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e13*2002/24*0272**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.85x21	**2.75x17**	**2,30**	**2,60**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**130/80 R 17 M/C 65 H TL**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**130/80 R 17 M/C 65 H TL**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	**ContiTrailAttack 3**	**2**	**130/80 - 17 M/C 65 S TT**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	**ContiTrailAttack 3**	**2**	**130/80 - 17 M/C 65 S TT**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC70**		**130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S**	**TKC70**	**x-o**
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**		**130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S**	**TKC70**	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC70**		**130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**x-o**
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**		**130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	**TKC80 Twinduro**		**130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S**	**TKC80 Twinduro**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 14.09.2023

Ralph Viering

Korbach, 14.09.2023

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach

Herstellerbescheinigung

Nr.: 9419

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller:	Handelbezeichnung:	
Yamaha	**XT 660 Z Ténéré**	
Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
DM02	**2008**	**Mit und ohne.**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e13*2002/24*0272**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.85x21	**2.75x17**	**2,30**	**2,60**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	**TKC80 Twinduro**	**140/80 - 17 M/C 69 Q TL M+S**	**TKC80 Twinduro**	**13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 14.09.2023

Ralph Viering

Korbach, 14.09.2023

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach