Serviceinformation

Nr.: 9471

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: **BMW**		Handelbezeichnung: **F 650 GS**	
Typ: **E8GS**		Modelljahr ab: **2008**	Modelljahr bis: **2012**
ABE / EG-Typgenehmigung: **e1*2002/24*0352***			
Felgengröße vorne: **2.50x19**	Felgengröße hinten: **3.50x17**	Reifenfülldruck vorne (bar): **2,20**	Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 R 19 M/C 59 V TL	**ContiTrailAttack 2 F**	**140/80 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiTrailAttack 2**	**x-x**
110/80 R 19 M/C 59 V TL	**ContiTrailAttack 3**	**140/80 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiTrailAttack 3**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	**TKC70**	**140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S**	**TKC70**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	**TKC70**	**140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**13 (S)**
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	**TKC70**	**140/80 R 17 M/C 69 T TL M+S**	**TKC70**	**o-x, 13 (T)**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

o-x) Bei dieser Paarung, Hinterrad- Reifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 18.09.2023 — Ralph Viering

Korbach, 18.09.2023 — Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach