

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:  
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744  
[technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

Hersteller: <b>BMW</b>	Handelbezeichnung: <b>R 80 GS</b>		
Typ: <b>247E91</b>	Modelljahr ab: <b>1990</b>	Modelljahr bis: <b>1994</b>	ABS: <b>Nein</b>

Felgenreöße vorne: <b>Serie</b>	Felgenreöße hinten: <b>Serie</b>	Reifenfülldruck vorne (bar): <b>2,30</b>	Reifenfülldruck hinten (bar): <b>2,50</b>
------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2	1	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape		130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	V, 13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "T"= 190 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).**

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 22.07.2024

Ralph Viering

Korbach, 22.07.2024

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

[technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

Hersteller:

**BMW**

Handelbezeichnung:

**R 80 GS**

Typ:

**247E91**

Modelljahr ab:

**1990**

Modelljahr bis:

**1994**

ABS:

**Nein**

Felgenreöße vorne:

**Serie**

Felgenreöße hinten:

**Serie**

Reifenfülldruck vorne (bar):

**2,30**

Reifenfülldruck hinten (bar):

**2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

**Keine.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2	1	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks	V, 13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).**

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 22.07.2024

Ralph Viering

Korbach, 22.07.2024

Marco Zahn