

## Serviceinformation

Nr.: 9484

Continental Reifen Deutschland GmbH	Kundendienst:	Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 technikmoto@conti.de		
		L IVIUII.	<u>ccommunoto e comendo</u>		
Hersteller:	Handelbezeichnung:				
BMW	R 100 GS				

Typ: Modelljahr ab: Modelljahr bis: ABS: 247E88 1987 1990 Nein

Felgengröße vorne:Felgengröße hinten:Reifenfülldruck vorne (bar):Reifenfülldruck hinten (bar):Serie2,302,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			Au	Auflagen,		
<u>Vorderachs</u>	Vorderachse: Mögliche Kombinat		binationen	<u>Hinterachse:</u>		Bem	Bemerkungen	
90/90 - 21 M/C 54 H TL 90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack 3	1	:	0/80 - 17 M/C 65 H TL 0/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack 3		х-х	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		130/	80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70		x-o, 13	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S 90/90 - 21 M/C 54 H TL	TKC70 ContiEscape		<u>·</u>	80 - 17 M/C 65 T TL M+S 0/80 - 17 M/C 65 H TL	TKC70 ContiEscape		13	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro		130/	80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC80 Twinduro		13	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "T"= 190 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

- x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.
- x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 31.08.2023 Korbach, 31.08.2023

Ralph Viering Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH



## Herstellerbescheinigung

Nr.: 9484

Continental Reife	en Deutschland GmbH	Kunder	ndienst:	Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 technikmoto@conti.de
Hersteller:		Handelbezeichnur	ng:		
BMW		R 100 GS			
Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr	bis:	ABS:
247E88		1987	1990		Nein
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfüll	druck vorne (bar	r):	Reifenfülldruck hinten (bar):
Serie Serie		2,30			2,50
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Be	merkungen:				
Keine					

<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen		ationen <u>Hint</u> e	Hinterachse:		
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2		1	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2		х-х
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3		1	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70			130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks		x-o, 13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70			130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks		13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 31.08.2023 Korbach, 31.08.2023

Ralph Viering Marco Zahr