

Serviceinformation

Nr.: 9489

| Continental Beifen Doutschland CmbH | Kundendienst: | Telefon: | +49 (0) 800 200 0744 |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| Continental Reifen Deutschland GmbH | | F-Mail· | technikmoto@conti de |

Hersteller: Handelbezeichnung:
Yamaha XJ 6 / Diversion / F

Typ: Modelljahr ab: Modelljahr bis: ABS:
RJ22 2013 2016 Mit und ohne.

ABE / EG-Typgenehmigung:

e13*2002/24*0551**

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

3.50x17 4.50x17 2,50 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

| < Zulässige Reifendimensionen > | | < Zulässige Reifendimensionen > | | endimensionen > | Auflagen, | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|------------------------|-------------|
| <u>Vorderachs</u> | e: Mög | gliche Komb | inationen | <u>Hinte</u> | rachse: | Bemerkungen |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiMotion Z | 1 | 160/60 ZR | 17 M/C (69 W) TL | ContiMotion M | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoad | 1 | 160/60 ZR | 17 M/C (69 W) TL | ContiRoad | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 2 | 2 | 160/60 ZR | 17 M/C (69 W) TL | ContiRoadAttack 2 | х-х |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 2 EVO | 2 | 160/60 ZR | 17 M/C (69 W) TL | ContiRoadAttack 2 EVO | х-х |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 3 | 2 | 160/60 ZR | 17 M/C (69 W) TL | ContiRoadAttack 3 | х-х |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoadAttack 4 | 2 | 160/60 ZR | 17 M/C (69 W) TL | ContiRoadAttack 4 | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 2 | 3 | 160/60 ZR | 17 M/C (69 W) TL | ContiSportAttack 2 | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 3 | 3 | 160/60 ZR | 17 M/C (69 W) TL | ContiSportAttack 3 | х-х |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 4 | 3 | 160/60 ZR | 17 M/C (69 W) TL | ContiSportAttack 4 | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRaceAttack Comp.I | End. | 160/60 ZR | 17 M/C (69 W) TL | ContiRaceAttack Comp.E | nd. x-x |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

Ralph Viering

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 20.10.2023 Korbach, 20.10.2023

Marco Zahn