

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Yamaha	Handelbezeichnung: XV 250	ABS: Nein
Typ: 3LS, 3LW, VG01	Modelljahr ab: 1989	

ABE / EG-Typgenehmigung:
F051, F052, K127

Felgengröße vorne: 1.60x18	Felgengröße hinten: 2.75x15	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,20	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,50
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > <u>Vorderachse:</u>		< Zulässige Reifendimensionen > <u>Hinterachse:</u>		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 18 M/C 51 H TL	ContiGo!	130/90 - 15 M/C 66 P TL	ContiTour	21
3.00 - 18 M/C 52 P TT RF	ContiGo!	130/90 - 15 M/C 66 P TL	ContiTour	x-o

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

21) Die Zoll-Reifengröße, 3.00 - 18 52P TT, entspricht der metrischen Reifengröße, 90/90 - 18 M/C 51 P TT (siehe auch WDK Leitlinie 122).

x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 12.10.2023



Ralph Viering

Korbach, 12.10.2023



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach