

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Yamaha	Handelbezeichnung: YZF-R 125	
Typ: RE11	Modelljahr ab: 2014	ABS: Mit und ohne.

ABE / EG-Typgenehmigung:
e13*2002/24*0697**

Felgengröße vorne: 2.75x17	Felgengröße hinten: 3.75x17	Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,00	Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,25
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
100/80 - 17 M/C 52 H TL	ContiTwist SM	1	130/70 - 17 M/C 62 H TL	ContiTwist SM	VH
100/80 - 17 M/C 52 H TL	ContiTwistSport SM	1	130/70 - 17 M/C 62 H TL	ContiTwistSport SM	
100/80 - 17 M/C 52 S TL	ContiRoad		130/70 - 17 M/C 62 S TL	ContiRoad	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 23.01.2025



Ralph Viering

Korbach, 23.01.2025



Marco Zahn